

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
w Białymstoku

WZKASNO
Kancelaria Ogólna
2012 -12- 17
ilość załączników
podpis
ZA ZWROTNYM
POTWIERDZENIEM ODBIORU

DIS-V.7222.1.29.2012

Białystok, dnia 14 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 201 ust. 1, art. 211 i art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Elektrociepłowni Białystok S.A. w Białymstoku o zmianę pozwolenia zintegrowanego na eksploatację składowiska odpadów paleniskowych zlokalizowanego na gruntach wsi Sowlany, gm. Supraśl,

zmieniam

za zgodą strony decyzję Wojewody Podlaskiego z dnia 23 listopada 2006 r. (znak: ŚR.I.KA.66141/10/05/06) – pozwolenie zintegrowane na eksploatację składowiska odpadów paleniskowych zlokalizowanego na gruntach wsi Sowlany, gm. Supraśl, (zmienioną decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 23 marca 2012 r. znak: DIS.V.7222.1.22.2011), w następujący sposób:

I. W rozdziale I punkt 2.1. otrzymuje brzmienie:

- a) składowisko zlokalizowane jest na terenie wsi Sowlany w gminie Supraśl na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 377/3, 377/4, 377/5, 378/1, 378/2 i 382/1. Łączna powierzchnia działek wynosi 30,58 ha, z tego powierzchnia zajęta pod kwaterę do składowania odpadów wynosi 25,17 ha. Składowisko otaczają grunty leśne Nadleśnictwa Dojlidy, hałda nieczynnego i zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych, nieużytki rolne oraz zakład produkcji betonu. W odległości do 1 km od składowiska nie występuje zabudowa mieszkaniowa.
- b) obiekty główne i pomocnicze oraz urządzenia zlokalizowane na terenie składowiska to:
- kwatera do składowania odpadów,
 - budynek techniczno-socjalny z częścią warsztatowo-garażową (z kanałami warsztatowo-naprawczymi z nawiewem ciepłego powietrza i magazynem elementów ciężkich) i częścią socjalną z podpiwniczeniem, w którym znajdują się:
 - kotłownia z piecami olejowymi CO typu „COMPACT CA100” (2 szt.) o mocy 100 kW każdy,
 - hydrofor o pojemności 10 000 l i 2 hydrofory o pojemności 2 500 l każdy,
 - magazyn oleju opałowego (5 zbiorników po 1000 l każdy),
 - pompy ściekowe,
 - studnie głębinowe (woda na potrzeby techniczne) i instalacja służąca do zraszania wodą składowanych odpadów – studnie SW-1, SW-2 i SW-3 wraz z wodomierzami studziennymi, o średnicy 80 mm (SW-2, SW-3) i średnicy 65 mm (SW-1),

- instalacja zaopatrzenia budynku w wodę (woda na potrzeby socjalne) z wodociągu wiejskiego,
- instalacja wodna służąca ochronie przeciwpożarowej budynku z hydrantami w budynku i na zewnątrz,
- instalacja odprowadzania ścieków z części socjalnej i części warsztatowej budynku (zbiornik szczelny),
- system drenażu poziomego, na który składają się rowy otwarte o długości 551,49 m (rów opaskowy) oraz system drenażu zamkniętego zbudowany z rury perforowanej o $\varnothing$ 300 mm umieszczonej w wykopie wypełnionym obsypką żwirową,
- zbiornik szczelny na wody opadowe i roztopowe o powierzchni 2 200 m² i objętości 4 020 m³,
- studnie drenażu pionowego w ilości 3 szt., o głębokości 17,0 m (S-1), 17,0 m (S-2) i 22,0 m (S-3),
- zespół myjni samochodowej z zamkniętym obiegiem wody, składający się z brodzika, myjni, osadnika błota, komory ssawnej, kanałów ściekowych, pompowni wody obiegowej,
- ogrodzenie z siatki i wału ziemnego wokół składowiska,
- droga technologiczna dojazdowa do składowiska z nawierzchnią z płyt betonowych oraz drogi wewnętrzne z otwieranymi szlabanami,
- pas zieleni izolacyjnej,
- piezometry monitorowania wód podziemnych (5 szt.),
- waga samochodowa,
- spycharki gąsienicowe,
- ładowarki kołowe.

II. W rozdziale I punkt 2.2. lit. a) i b) otrzymują brzmienie:

a) Powierzchnia terenu składowiska brutto	30,58 ha
b) Powierzchnia eksploatacyjna z obwałowaniem	25,17 ha

III. W rozdziale I punkt 2.3. otrzymuje brzmienie:

2.3. Opis stosowanej technologii unieszkodliwiania odpadów (D5)

- a) składowisko odpadów w Sowlanach jest składowiskiem odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne, przeznaczonym do suchodepozytowego, nadpoziomowego składowania odpadów paleniskowych wytwarzanych w wyniku spalania węgla oraz odpadów pochodzących z magazynowania węgla i przygotowywania mieszanek węglowych w Elektrociepłowni Białystok,
- b) składowisko czynne jest we wszystkie dni tygodnia, w tym w soboty i niedziele, w godzinach dziennych od 7⁰⁰ do 16⁰⁰,
- c) transport popiołów i żużli z EC Białystok odbywa się środkami transportu kołowego, w tym celu wykorzystuje się samochody z zamkniętymi skrzyniami wyładowczymi oraz cysternami,
- d) odpady przed złożeniem na składowisko są ważone na wadze samochodowej,

- e) rozładunek odpadów paleniskowych na składowisku w Sowlanach odbywa się w miejscach do tego wyznaczonych i oznakowanych,
- f) popiół i żużel wbudowywany jest w bryłę składowiska przy pomocy ciężkiego sprzętu m.in. spycharek gąsienicowych i ładowarek kołowych,
- g) w celu zminimalizowania oddziaływania składowanych odpadów, podczas dni suchych i utrzymywania się dodatnich temperatur, kwatera składowiska jest zraszana. Woda do zraszania pobierana jest z ujęcia wód podziemnych znajdującego się na terenie składowiska,
- h) dolna część składowiska częściowo ograniczona jest wałem ziemnym wysokości ok. 2 m. Wał ziemny formowany jest od aktualnie eksploatowanej części składowiska. Bryła składowiska formowana jest z kierunku południowego na północny, zaś od strony zewnętrznej drenażu poziomego na całej jego długości wykonano obwałowanie z gruntów słabo przepuszczalnych, tj. glina lub ility w postaci wału ziemnego o długości 205,04 m, wysokości 0,6 m ponad teren i nachyleniu skarp od strony składowiska 1:1, a od strony zewnętrznej 1:3,
- i) w trakcie eksploatacji przewidziane jest pięć poziomów składowania odpadów, każdy wysokości 5 m. Poszczególne poziomy bryły składowiska formowane są odpowiednio do wysokości 171, 176, 181, 186 i 191 m n.p.m. Na każdym poziomie składowania pozostawiana jest półka szerokości minimalnej wynoszącej 3 m,
- j) boczne skarpy bryły składowiska formowane są z nachyleniem 1:3,5-4,5, w sposób umożliwiający wykonanie prac rekultywacyjnych,
- k) przemieszczanie odpadów i formowanie skarp odbywa się przy użyciu spycharek gąsienicowych i ładowarek kołowych. Odpady rozplantowywane są i ugniatane warstwami o grubości ok. 0,3 m. Miejsca pod składowanie odpadów oznaczane są palikami oraz taśmą ostrzegawczą,
- l) w celu przemieszczania odpadów na terenie składowiska wyznaczane są wewnętrzne drogi dojazdowe,
- m) każdorazowo po uformowaniu skarpy odpady przykrywane są gruntem mineralnym i zraszane,
- n) pojazdy wyjeżdżające z terenu składowiska są myte na stanowisku wyposażonym w urządzenia odprowadzania ścieków i separacji frakcji,
- o) składowisko nie posiada sztucznej warstwy izolacyjnej podstawy bryły składowania,
- p) bieżąca rekultywacja powierzchni składowiska realizowana jest z wykorzystaniem ustabilizowanego osadu ściekowego mieszanego z popiołowym podłożem na głębokość 0,3 m oraz wypełnieniem zagłębień pod nasadzenia krzewów liściastych oraz przez powierzchniowe stosowanie osadu warstwą ok. 3 cm w celu stworzenia warunków wegetacji mieszanek traw i roślin motylkowych z roślinami ochronnymi.

IV. W rozdziale I punkt 2.5. otrzymuje brzmienie:

2.5. Gospodarka wodno – ściekowa

2.5.1. Odprowadzanie ścieków

Ścieki socjalne z obiektów biurowych i obsługi pracowników gromadzone są w zbiorniku szczelnym i wywożone na komunalną oczyszczalnię ścieków.

Wody opadowe pochodzące z dachów budynków, jako umownie czyste, wprowadzane są do gruntu bez oczyszczania.

Ponadto wody opadowe i roztopowe ze skarp hałdy odpadów systemem rowów otwartych odprowadzane są do zbiornika na wody opadowe o powierzchni 2 200 m².

2.5.2 Zaopatrzenie w wodę

Woda na potrzeby socjalne pracowników pobierana jest z wodociągu wiejskiego w ilości 240 m³/rok.

Pozostałe warunki określone w decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 23 listopada 2006 r. (znak: ŚR.I.KA.66141/10/05/06), zmienionej decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 23 marca 2012 r. (znak: DIS.V.7222.1.22.2011), pozostawiam bez zmian.

UZASADNIENIE

Elektrociepłownia Białystok S.A. wnioskiem z dnia 13 listopada 2012 r., zwróciła się do Marszałka Województwa Podlaskiego o zmianę obowiązującej decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 23 listopada 2006 r. (znak: ŚR.I.KA.66141/10/05/06) – pozwolenia zintegrowanego na eksploatację składowiska odpadów paleniskowych zlokalizowanego na gruntach wsi Sowlany, gm. Supraśl, zmienionej decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 23 marca 2012 r. (znak: DIS.V.7222.1.22.2011). Przedmiotowe zmiany związane są z przeprowadzonymi na terenie składowiska inwestycjami, tj. wykonaniem drenażu pionowego w postaci 3 studni pionowych w strefie przyskarpowej, budową drenażu poziomego w postaci rowów otwartych, budową zbiornika do odprowadzania wód opadowych i roztopowych, wykonaniem 3 nowych otworów obserwacyjnych i likwidacją jednego z trzech istniejących, zainstalowaniem wagi samochodowej oraz podziałem działki o nr geod. 377/2 na 377/3, 377/4 i 377/5.

Po rozpatrzeniu wniosku Marszałek Województwa Podlaskiego stwierdził, iż zasługuje on w powyższym zakresie na uwzględnienie, zaś zmiana warunków decyzji nie zwiększy znacząco negatywnego oddziaływania instalacji na Środowisko, stąd uznano, iż nie jest to istotna zmiana instalacji, o której mowa w art. 3 pkt 7 ustawy *Prawo ochrony środowiska*.

Zmiany pozwolenia zintegrowanego dokonano w trybie art. 155 Kpa, gdyż nie wynika ona z istotnej zmiany instalacji i nie wymaga przeprowadzenia postępowania z udziałem społeczeństwa.

W zaistniałym stanie faktycznym i prawnym należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Pozwolenie podlega cofnięciu lub ograniczeniu bez odszkodowania w przypadku, gdy nastąpią zmiany w najlepszych dostępnych technikach pozwalające na znaczne zmniejszenie emisji bez powodowania nadmiernych kosztów lub, gdy będzie to wynikało z potrzeby dostosowania eksploatacji instalacji do zmian przepisów o ochronie środowiska.

Niniejsza decyzja, zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. k) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Od niniejszej decyzji służy Stronom, z mocy art. 377a ustawy Prawo ochrony środowiska, prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podlaskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Zgodnie z ust. 40 ppkt. 2 i ust. 46 ppkt. 1 części III załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) za wydanie niniejszej decyzji uiszczono opłatę skarbową w wysokości 253,00 zł, wpłaconą dnia 13 listopada 2012 r. na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku Nr 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132



z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Katarzyna Łajkowska
Dyrektor
Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Otrzymuje:

Elektrociepłownia Białystok S.A.
ul. Gen. Władysława Andersa 3
15-124 Białystok

Do wiadomości:

1. Minister Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00 – 922 Warszawa
2. Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Ciołkowskiego 2/3, 15 – 264 Białystok