

Białystok, dnia 5 listopada 2015 r.

DOS-II.7222.1.17.2015

## DECYZJA

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 188, art. 201 ust. 1, art. 202, art. 211, w związku z art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3 lipca 2015 r. Pana Wojciecha Kuźbiel o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu brojlerów o obsadzie powyżej 40 000 stanowisk, zlokalizowanej we wsi Piątak, gm. Suchowola

### udziela

**Panu Wojciechowi Kuźbiel pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do chowu brojlerów o obsadzie powyżej 40 000 stanowisk zlokalizowanej we wsi Piątak, gm. Suchowola z zachowaniem określonych poniżej parametrów i warunków:**

#### I. Rodzaj i parametry instalacji

##### 1. Rodzaj prowadzonej działalności

Przedmiotem działalności prowadzonej na terenie instalacji, będącej własnością Pana Wojciecha Kuźbiel zlokalizowanej we wsi Piątak, jest chów brojlerów przy wykorzystaniu 240 000 stanowisk.

##### 2. Charakterystyka ogólna instalacji

###### 2.1. Lokalizacja

Przedmiotowa instalacja zlokalizowana jest na działce o nr geod. 24 w obrębie wsi Piątak, gm. Suchowola.

###### 2.2. Charakterystyka techniczna instalacji

W skład instalacji wchodzi :

- a) 4 budynki inwentarskie o łącznej powierzchni 14 822 m<sup>2</sup>, wyposażone w specjalistyczne urządzenia do pojenia i zadawania paszy,
- b) 8 silosów na paszę o łącznej pojemności 160 Mg,
- c) 2 zbiorniki bezodpływowe na ścieki przemysłowe o pojemności 40 m<sup>3</sup> każdy,
- d) 1 zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe o pojemności 10 m<sup>3</sup>,
- e) 4 zbiorniki na gaz płynny o łącznej pojemności 28,6 m<sup>3</sup>,
- f) 2 agregaty prądotwórcze o łącznej mocy 136 kW.

##### 3. Charakterystyka stosowanych technologii

**3.1** Proces chowu prowadzony jest w systemie ściółkowym. Jako ściółka stosowana jest sucha, czysta słoma.

**3.2** Chów prowadzony jest przy zastosowaniu sztucznego systemu oświetlenia z wykorzystaniem programu regulującego natężenie światła dostosowane do wieku ptaków oraz warunków zewnętrznych.



### **3.3** W skład systemów wentylacyjnych budynków wchodzi:

- wloty powietrza z możliwością automatycznego nastawiania kąta otworu, umieszczone w ścianach bocznych budynków,
- 36 wentylatorów mechanicznych, usytuowanych w połaci dachowej o wydajności max. 12 900 m<sup>3</sup>/h każdy i średnicy wylotu 0,63 m, pracujących w automatyce temperaturowej,
- 64 wentylatory mechaniczne, usytuowane w ścianach szczytowych budynków inwentarskich o wydajności max. 53 000 m<sup>3</sup>/h każdy i wymiarze 1,44 m x 1,44 m (średnica wylotu dyfuzora 1,60 m), pracujących w okresach letnich roku przy wysokich temperaturach zewnętrznych i w końcowym okresie chowu, współdziałające z systemem chłodzenia,
- 24 wentylatory mechaniczne, usytuowane w ścianach szczytowych budynków inwentarskich o wydajności max. 20 900 m<sup>3</sup>/h każdy i wymiarze 0,71 m x 0,71 m, pracujące w automatyce temperaturowej.

W budynkach inwentarskich istnieje automatyczna kontrola wszystkich parametrów mikroklimatu, która umożliwia uruchamianie lub wyłączanie wentylatorów w celu osiągnięcia wymaganych parametrów.

**3.4** Ogrzewanie budynków prowadzone jest za pomocą 24 nagrzewnic gazowych o max. mocy cieplnej 75 kW każda oraz kotła gazowego o mocy 24 kW.

**3.5** Do żywienia brojlerów stosowane są pełnowartościowe gotowe mieszanki paszowe dostosowane do wieku kurcząt (na terenie Fermy nie jest prowadzone mieszanie pasz). Pasza magazynowana jest w 8 silosach, do których dowożona jest samochodami i transportowana w sposób pneumatyczny, bez kontaktu z otoczeniem. Pasza z silosów podawana jest automatycznie przenośnikiem ślimakowym do linii karmienia.

**3.6** Pojenie drobiu odbywa się w sposób zautomatyzowany za pomocą poidel smoczkowych.

**3.7** Budynki po każdorazowym opuszczeniu pomieszczeń przez zwierzęta i usunięciu pomiotu czyszczone są wodą przy użyciu myjki ciśnieniowej, a następnie poddawane dezynfekcji na zasadzie zamglawiania (przez podmiot zewnętrzny).

**3.8** Wytworzony pomiot jest przekazywany rolnikom jako nawóz naturalny (do nawożenia pól uprawnych).

**3.9** Instalacje: oświetlenia, pojenia, zadawania paszy i wentylacji są w pełni zautomatyzowane i monitorowane.

## **4. Parametry produkcyjne instalacji**

### **4.1** Czas pracy

Instalacja pracuje systemem ciągłym 8 760 h/rok.

### **4.2** Cykle hodowlane

Pełny cykl hodowlany trwa ok. 8-8,5 tygodnia. W ciągu roku przeprowadza się max. 6 cykli hodowlanych.

### **4.3** Wydajność

Maksymalna teoretyczna roczna wydajność instalacji wynosi 1 440 000 szt. brojlerów, o masie ubojowej ok. 2,5 kg.



## 5. Zużycie materiałów, paliw, energii

### 5.1 Paliwa

Rodzaj paliwa	Miejsce wykorzystywania	Jednostka	Maksymalne zużycie
gaz płynny	nagrzewnice i kocioł gazowy	Mg/rok	243,5
olej napędowy	agregat prądotwórczy	dm <sup>3</sup> /rok	330

### 5.2 Pasza

Zużycie paszy wynosi do 6 120 Mg/rok.

### 5.3 Energia

Całkowite zużycie energii elektrycznej wynosi 2 369 MWh/rok.

### 5.4 Woda

Woda na cele bytowe i technologiczne pobierana jest z opomiarowanego przyłącza wodociągu gminnego, zgodnie z umową w zakresie zaopatrzenia w wodę zawartą z Centrokom Sp. z o.o. w Suchowoli.

Zużycie wody na potrzeby przedmiotowej instalacji wynosi do 14 187 m<sup>3</sup>/rok, z przeznaczeniem na:

- cele bytowe – do 9 m<sup>3</sup>/rok,
- cele hodowlane – do 13 200 m<sup>3</sup>/rok,
- cele porządkowe – do 978 m<sup>3</sup>/rok.

## 6. Gospodarka ściekowa

### 6.1 Ścieki bytowe

Na terenie Fermy Drobiu wytwarzanych jest do 8,5 m<sup>3</sup>/rok ścieków bytowych, które odprowadzane są do szczelnego zbiornika bezodpływowego, zlokalizowanego pomiędzy kurnikami nr 2 i 3, a następnie wywożone na oczyszczalnię ścieków w Suchowoli.

### 6.2 Ścieki przemysłowe

Na terenie Fermy Drobiu wytwarzanych jest do 978 m<sup>3</sup>/rok ścieków przemysłowych, które odprowadzane są do dwóch szczelnych zbiorników bezodpływowych, zlokalizowanych przy kurnikach (jeden zbiornik pomiędzy kurnikami nr 1 i 2 i drugi pomiędzy kurnikami nr 3 i 4), a następnie wywożone na oczyszczalnię ścieków w Suchowoli.

Stan i skład ścieków:

- odczyn – 7 – 8 pH,
- temperatura – 45 – 50 °C,
- azot – 1 600 mg/dm<sup>3</sup>,
- fosfor – 2 100 mg/dm<sup>3</sup>,
- potas – 1 400 mg/dm<sup>3</sup>,
- magnez – 6 00 mg/dm<sup>3</sup>,
- wapń – 1 600 mg/dm<sup>3</sup>,
- amoniak – 2 000 mg/dm<sup>3</sup>.

## II. Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości

Wysoki stopień ochrony środowiska jako całości osiągany jest w szczególności poprzez:

- 1) stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń – nie są stosowane żadne substancje mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska,
- 2) efektywne wytwarzanie energii – energia wytwarzana jest w ilości niezbędnej dla zapewnienia odpowiedniej ilości ciepła na cele grzewcze,
- 3) optymalizację zużycia energii poprzez automatyczne sterowanie instalacjami wentylacji, oświetlenia i ogrzewania,



- 4) racjonalne zużycie wody i innych surowców oraz materiałów i paliw,
- 5) stosowanie technologii bezodpadowych i małodpadowych,
- 6) regularne kontrole stanu technicznego urządzeń,
- 7) regularne utrzymanie drożności wentylacji,
- 8) zmniejszenie hałasu poprzez utrzymanie drożności wentylacji, zastosowanie termoizolacji budynków w celu zmniejszenia strat ciepłych oraz zużycia energii na cele grzewcze,
- 9) załadunek pasz w systemie szczelnym pneumatycznym w celu eliminacji emisji pyłów przy przeładunku.

### III. Wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania:

- 1) magazynowanie odpadów niebezpiecznych w specjalnie do tego celu przystosowanych pojemnikach, odpornych na działanie substancji w nich zawartych, w miejscach nie stwarzających zagrożenia dla środowiska – w wydzielonych, zamkniętych, zadaszonych i oznakowanych pomieszczeniach o utwardzonej i szczelnej nawierzchni,
- 2) magazynowanie oleju napędowego w specjalnie do tego celu wyznaczonym budynku o szczelnej posadzce,
- 3) codzienne przeprowadzanie przez pracownika zakładu oględzin miejsc wskazanych w pkt 1) i 2), celem sprawdzenia czy nie doszło do wycieku. W przypadku stwierdzenia wycieku natychmiastowe jego likwidowanie.

### IV. Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii

#### 1. Wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza

##### 1.1 Źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza

Źródłami emisji gazów i pyłów do powietrza na terenie Fermy Drobiu w m. Piątak są wyloty instalacji wentylacyjnych funkcjonujących w obiektach inwentarskich (emisja zanieczyszczeń powstających podczas chowu drobiu) oraz instalacji do energetycznego spalania paliw.

Charakterystyka instalacji spalania paliw

Budynek	Charakterystyka źródła	Parametry jednostkowe urządzeń		
		moc [kW]	czas pracy [h/rok]	max. zużycie paliwa [kg/h]
Budynek Inwentarski Nr 1	6 nagrzewnic gazowych	75	1 500	6,6
Budynek Inwentarski Nr 2	6 nagrzewnic gazowych	75	1 500	6,6
Budynek Inwentarski Nr 3	6 nagrzewnic gazowych	75	1 500	6,6
Budynek Inwentarski Nr 4	6 nagrzewnic gazowych	75	1 500	6,6
Łącznik pomiędzy Budynkami Inwentarskimi Nr 2 i 3	kocioł gazowy	24	4 000	2,11

##### 1.2 Miejsca wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza

Obiekt / źródło	Emitor	Charakterystyka	Wydajność	Wysokość	Wymiar wylotu	Czas pracy [h/rok]
			[m <sup>3</sup> /h]	[m n.p.t.]	[m]	
Budynek Inwentarski Nr 1	E-1 ÷ E-9	Wentylatory dachowe	12 900	9,0	φ 0,63	3 276
	E-10 ÷ E-25	Wentylatory ściennie	53 000	2,0	φ 1,60	2 166
	E-26 ÷ E-35	Wentylatory ściennie	20 900	3,3	0,71x0,71	1 864
	E-36 ÷ E-41	Emitory nagrzewnic	-	4,5	φ 0,12	1 500



Obiekt / źródło	Emitor	Charakterystyka	Wydajność	Wysokość	Wymiar wylotu	Czas pracy [h/rok]
			[m <sup>3</sup> /h]	[m n.p.t.]	[m]	
Budynek Inwentarski Nr 2	E-42 ÷ E-50	Wentylatory dachowe	12 900	9,0	φ 0,63	3 276
	E-51 ÷ E-66	Wentylatory ścienne	53 000	2,0	φ 1,60	2 166
	E-67 ÷ E-76	Wentylatory ścienne	20 900	3,3	0,71x0,71	1 864
	E-77 ÷ E-82	Emitory nagrzewnic	-	4,5	φ 0,12	1 500
Budynek Inwentarski Nr 3	E-83 ÷ E-91	Wentylatory dachowe	12 900	9,0	φ 0,63	3 276
	E-92 ÷ E-107	Wentylatory ścienne	53 000	2,0	φ 1,60	2 166
	E-108 ÷ E-117	Wentylatory ścienne	20 900	3,3	0,71x0,71	1 864
	E-118 ÷ E-123	Emitory nagrzewnic	-	4,5	φ 0,12	1 500
Budynek Inwentarski Nr 4	E-124 ÷ E-132	Wentylatory dachowe	12 900	9,0	φ 0,63	3 276
	E-133 ÷ E-148	Wentylatory ścienne	53 000	2,0	φ 1,60	2 166
	E-149 ÷ E-158	Wentylatory ścienne	20 900	3,3	0,71x0,71	1 864
	E-159 ÷ E-164	Emitory nagrzewnic	-	4,5	φ 0,12	1 500
Łącznik pomiędzy budynkami Nr 2 i 3	E-165	Emitor kotłowni w pomieszczeniu socjalnym	-	3,0	φ 0,12	4 000

### 1.3 Rodzaje i ilości substancji dopuszczonych do wprowadzania do powietrza

a) z poszczególnych emitatorów:

Symbol emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja dopuszczalna [kg/h]
E-1 ÷ E-9 E-42 ÷ E-50 E-83 ÷ E-91 E-124 ÷ E-132	amoniak	0,010317
	siarkowodór	0,000331
	pył ogółem	0,157785
	pył PM10	0,015117
	pył PM 2,5	0,012094
E-10 ÷ E-25 E-51 ÷ E-66 E-92 ÷ E-107 E-133 ÷ E-148	amoniak	0,005804
	siarkowodór	0,000186
	pył ogółem	0,088754
	pył PM10	0,008503
	pył PM 2,5	0,006803
E-26 ÷ E-35 E-67 ÷ E-76 E-108 ÷ E-117 E-149 ÷ E-158	amoniak	0,009286
	siarkowodór	0,000298
	pył ogółem	0,142007
	pył PM10	0,013605
	pył PM 2,5	0,010884
E-36 ÷ E-41 E-77 ÷ E-82 E-118 ÷ E-123 E-159 ÷ E-164	dwutlenek siarki	0,000086
	tlenki azotu	0,002843
	tlenek węgla	0,000884
	pył ogółem	0,002685
	pył PM10	0,002685
	pył PM 2,5	0,002145
E-165	dwutlenek siarki	0,005862
	tlenki azotu	0,000027
	tlenek węgla	0,000912
	pył ogółem	0,000861
	pył PM10	0,000861
	pył PM 2,5	0,000688



b) z poszczególnych źródeł:

Źródło	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maksymalna [kg/h]
Budynki Inwentarskie Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4	amoniak	0,092857
	siarkowodór	0,002976
	dwutlenek siarki	0,000516
	dwutlenek azotu	0,109674
	tlenek węgla	0,017058
	pył ogółem	1,436178
	pył PM10	0,152164
	pył PM2,5	0,0121714

c) emisja roczna z instalacji:

Nazwa zanieczyszczenia	Emisja roczna [Mg/rok]
amoniak	0,655196
siarkowodór	0,020995
dwutlenek siarki	0,001625
tlenki azotu	0,346426
tlenek węgla	0,053873
pył ogółem	10,070893
pył PM10	1,010877
pył PM 2,5	0,808662

1.4. Usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów i pyłów do powietrza

Odstępuje się od wyznaczenia stanowisk do pomiaru wielkości emisji gazów lub pyłów do powietrza.

## 2. Emisja hałasu

2.1 Główne źródła hałasu na terenie zakładu i ich parametry

Źródło hałasu	poziom mocy akustycznej	czas pracy	
		pora dnia	pora nocy
	[dB]	[h]	[h]
wentylatory dachowe $\phi$ 0,63	65	16	8
wentylatory ściennie 0,71 x 0,71	65	16	8
wentylatory ściennie $\phi$ 1,60	65	16	8
rozładunek paszy	95	1	0
rozładunek gazu płynnego	95	1	0

2.2 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku

Równoważny poziom hałasu przenikającego do środowiska, wynikający z funkcjonowania Fermy Drobiu, na terenach najbliższej zabudowy zagrodowej, nie może przekroczyć poniższego wskaźnika hałasu:

$$\sim L_{Aeq D} \quad 55 \text{ dB (w porze dziennej godz. } 6^{00} - 22^{00})$$

$$\sim L_{Aeq N} \quad 45 \text{ dB (w porze nocnej godz. } 22^{00} - 6^{00})$$



### 3. Wytwarzanie odpadów

#### 3.1 Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do wytwarzania w ciągu roku

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Ilość [Mg/rok]
1.	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	16 02 13*	0,003

#### 3.2 Podstawowy skład chemiczny i właściwości wytwarzanych odpadów

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Podstawowy skład chemiczny i właściwości
1.	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	Odpad w postaci stałej, składający się z tworzyw sztucznych, szkła, metali, zawierający polikrystaliczny tlenek glinu, niob, wolfram, związki rtęci, sodu oraz argon lub halon

#### 3.3 Sposoby gospodarowania wytwarzanymi odpadami

- wytworzone odpady magazynowane są selektywnie na terenie Fermy wyłącznie w oznakowanych miejscach, zabezpieczonych przed wpływem czynników atmosferycznych i niedostępnych dla osób postronnych do czasu zebrania odpowiedniej partii transportowej, lecz nie dłużej niż określają to obowiązujące przepisy prawa, po czym przekazywane są firmom na terenie kraju posiadającym wymagane prawem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami,
- transport odpadów do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwienia prowadzony jest przez firmy uprawnione do prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów.

### V. Sposoby ograniczania oddziaływań transgranicznych na środowisko

Eksploatacja przedmiotowej instalacji nie powoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko.

### VI. Sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii

Potencjalne awarie na terenie Fermy Drobiu mogą być spowodowane przez wybuch pożaru, a także w przypadku pomoru – wskutek wystąpienia choroby lub epidemii. Główne zagrożenie dla środowiska stanowi potencjalnie duża liczba padłych sztuk oraz w wypadku pożaru, zwiększona emisja zanieczyszczeń do powietrza oraz spływ ścieków powstałych w wyniku akcji gaśniczej.

Na terenie przedmiotowej instalacji stosuje się następujące sposoby zapobiegania i ograniczania skutków występowania awarii:

- pracownicy są przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa pracy i postępowania w razie wystąpienia awarii,
- na terenie Fermy znajduje się podstawowy sprzęt gaśniczy,
- w przypadku przerwy w dostawie wody z wodociągu Ferma zaopatrywana jest w wodę z beczkowsów,
- na wypadek przerwy w dostawie prądu Ferma wyposażona jest w agregat prądotwórczy,
- występowaniu chorób i epidemii zapobiega się zapewniając prawidłowy mikroklimat wewnątrz budynków inwentarskich, stosując szczepionki i leki, izolując chore sztuki od zdrowych oraz zapewniając stałą kontrolę lekarza weterynarii,



- w przypadku epidemii padłe sztuki przekazywane są zakładowi posiadającemu stosowane zezwolenia na ich unieszkodliwienie, zaś kurniki z całym wyposażeniem są dezynfekowane.

W przypadku wystąpienia awarii należy powiadomić odpowiednie służby zgodnie z opracowanymi procedurami i instrukcjami, w tym w szczególności: Państwową Straż Pożarną, Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Burmistrza Miasta Suchowola, a w przypadku pomoru stada również Powiatowego Lekarza Weterynarii.

## VII. Sposoby postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji

W przypadku zakończenia działalności wszystkie obiekty i urządzenia należy zlikwidować zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów *ustawy Prawo budowlane*.

W przypadku podjęcia decyzji o likwidacji instalacji należy sporządzić projekt likwidacji obiektów i urządzeń uwzględniający wymagania ochrony środowiska, z uwzględnieniem właściwego gospodarowania odpadami. Rozbiórka instalacji w zakresie gospodarki odpadami powinna uwzględniać:

- segregację i gromadzenie selektywne wytwarzanych odpadów,
- bezpieczne, czasowe magazynowanie posegregowanych odpadów z ustaleniem sposobu i miejsc magazynowania,
- jako priorytet odzysk odpadów – unieszkodliwianie odpadów może być projektowane jedynie w sytuacjach braku możliwości technicznej odzysku odpadów.

Projekt rozbiórki winien również uwzględniać rewitalizację terenu po zlikwidowaniu instalacji.

## VIII. Eksploatacja instalacji w warunkach odbiegających od normalnych

Podczas przerw w dostawie energii elektrycznej uruchamiane są dwa agregaty prądotwórcze o następujących parametrach jednostkowych:

Lp.	Parametry jednostkowe urządzeń			Parametry emitorów			
	moc [kW]	czas pracy [h/rok]	zużycie paliwa [kg/rok]	wysokość [m]	średnica [m]	charakterystyka emitorów	oznaczenie emitorów
1.	68	15	278	1,7	0,1	pionowe zadaszone	E-166
2.	68	15	278	1,7	0,1		E-167

Rodzaje i ilości substancji wprowadzanych do powietrza z agregatów prądotwórczych:

Substancja zanieczyszczająca	Emisja maksymalna		Emisja roczna
	E-166	E-167	
	[kg/h]	[kg/h]	[Mg/rok]
pył ogółem = pył PM10	0,062	0,062	0,00186
w tym pył PM2,5	0,05	0,05	0,0015
dwutlenek siarki	0,093	0,093	0,00279
tlenki azotu	0,777	0,777	0,02331
tlenek węgla	0,311	0,311	0,00933
węglowodory alifatyczne	0,085	0,085	0,00255
węglowodory aromatyczne	0,039	0,039	0,00117



## **IX. Sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii**

Efektywne wykorzystanie energii zapewnione jest poprzez:

- termoizolację budynków,
- energooszczędne oświetlenie,
- komputerowe sterowanie wentylacją,
- automatyczną dystrybucję paszy i wody.

## **X. Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych oraz monitoring środowiska**

### **1. Monitoring instalacji i procesów technologicznych**

**1.1** Zużycie wody – odczyty wskazań wodomierzy raz w tygodniu oraz notowanie zużycia wody w stosownym rejestrze.

**1.2** Zużycie energii elektrycznej, surowców i paliw – miesięczne odczyty i notowania łącznie dla całej instalacji.

**1.3** Liczba odchowanych i padłych zwierząt – notowania w cyklach, w skali rocznej.

### **2. Monitoring emisji**

#### **2.1 Ścieki**

Ewidencja ilości wytwarzanych ścieków bytowych i przemysłowych jest prowadzona na podstawie kart wywozu tych ścieków na oczyszczalnię.

## **XI. Zakres, sposób i termin przekazywania corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu, w zakresie nie objętym przepisami art. 149 ustawy *Prawo ochrony środowiska***

Nie ustala się dodatkowego obowiązku przekazywania informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu, ponad wymagania, o których mowa w art. 149 ustawy *Prawo ochrony środowiska*.

## **XII. Zobowiązuję Pana Wojciecha Kuźbiel do utrzymywania w należyтым stanie technicznym oraz zapewnienia prawidłowej eksploatacji wszystkich obiektów i urządzeń wchodzących w skład instalacji IPPC.**

## **XIII. Termin ważności pozwolenia**

Niniejsze pozwolenie wydaje się na czas nieoznaczony.

## **UZASADNIENIE**

Pan Wojciech Kuźbiel wnioskiem z dnia 3 lipca 2015 r. zwrócił się do Marszałka Województwa Podlaskiego o udzielenie pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do chowu brojlerów o obsadzie powyżej 40 000 stanowisk zlokalizowanej na działce o nr geod. 24 w obrębie wsi Piątak, gm. Suchowola.



Do wniosku załączono wymaganą dokumentację wraz z dowodem uiszczenia wymaganej opłaty rejestracyjnej wyliczonej zgodnie z *rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych* (Dz. U. z 2014 r., poz. 1183).

Wstępna analiza wniosku wykazała, iż przedmiotowa instalacja zgodnie z pkt 6 ppkt 8 lit. a załącznika do *rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości* (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169) kwalifikuje się do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Wobec tego wymagane jest dla niej uzyskanie pozwolenia zintegrowanego w trybie przepisów *ustawy Prawo ochrony środowiska*.

Instalacja została zaliczona do grupy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport jest wymagany – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 51 *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.). Wobec powyższego zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 2 *ustawy Prawo ochrony środowiska* właściwym organem ochrony środowiska dla przedmiotowej instalacji jest Marszałek Województwa Podlaskiego.

Po stwierdzeniu, iż przedłożony wniosek spełnia wymagania określone w art. 208 *ustawy Prawo ochrony środowiska* Marszałek Województwa Podlaskiego wszczął procedurę administracyjną z udziałem społeczeństwa zmierzającą do udzielenia pozwolenia zintegrowanego. Obwieszczeniem z dnia 10 lipca 2015 r. podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu przedmiotowego postępowania administracyjnego, o możliwości i miejscu zapoznania się z dokumentacją sprawy, a także o możliwości i sposobie składania uwag i wniosków w terminie do dnia 14 sierpnia 2015 r.

Przedmiotowa informacja umieszczona została na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej i stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, a także na przedmiotowej instalacji oraz na tablicach ogłoszeń Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku i Urzędu Miejskiego w Suchowoli. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

W trakcie prowadzonej procedury w dniu 10 września 2015 r. przeprowadzono wizję lokalną na instalacji. W trakcie spotkania omówiono sposób funkcjonowania instalacji i sprawdzono zgodność zapisów wniosku ze stanem faktycznym. W wyniku ustaleń wizji zaszła konieczność wyjaśnienia lub zmiany części zapisów wniosku, w związku z czym organ pismem z dnia 28 września 2015 r. wezwał prowadzącą instalację do złożenia wyjaśnień i uzupełnień wniosku. Stosowne informacje wpłynęły w dniu 16 października 2015 r.

Po wnikliwej analizie informacji zawartych we wniosku oraz dokumentów złożonych przez wnioskodawcę w trakcie prowadzonego postępowania organ stwierdził, iż przedmiotowa instalacja spełnia wymagania najlepszej dostępnej techniki. Instalacja jest eksploatowana z uwzględnieniem postępu technologicznego i rozwoju wiedzy w tym zakresie. Przyjęte w instalacji rozwiązania umożliwiają dotrzymywanie standardów jakości



środowiska, wymaganych przepisami *ustawy Prawo ochrony środowiska*. Przede wszystkim instalacja jest wyposażona w zautomatyzowane systemy i urządzenia pozwalające na optymalizację zużycia surowców i energii. Posiada także dodatkowe zabezpieczenie na wypadek braku energii elektrycznej w postaci agregatu prądotwórczego.

W dokumentacji stanowiącej wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego przedstawiono oddziaływanie Fermy Drobiu w m. Piątak na stan jakości powietrza atmosferycznego, z uwzględnieniem emisji towarzyszących procesom chowu brojlerów. Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania się substancji zanieczyszczających w powietrzu wynika, iż ich emisja nie powoduje przekroczenia wartości odniesienia określonych w *rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu* (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) poza terenem, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny.

Wielkość dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń określono zgodnie z propozycją wnioskodawcy zawartą w dokumentacji. Przy dotrzymaniu wielkości i warunków emisji orzeczonych niniejszą decyzją spełnione zostaną wymogi dotyczące dotrzymywania dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, określonych w *rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu* (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031).

Z uwagi na fakt, iż na emitorach budynków inwentarskich nie ma możliwości technicznych zainstalowania stanowisk do pomiaru emisji gazów lub pyłów do powietrza oraz wykonania pomiarów zgodnie z obowiązującymi normami w tym zakresie, jak również z przepisów prawa nie wynika konieczność prowadzenia pomiarów ciągłych lub okresowych wielkości emisji dla ferm drobiu, w niniejszej decyzji odstąpiono od wskazania lokalizacji stanowisk do pomiaru wielkości emisji gazów lub pyłów do powietrza.

W wyniku funkcjonowania instalacji powstają ścieki bytowe, które odprowadzane są do szczelnego zbiornika bezodpływowego, zlokalizowanego pomiędzy kurnikami nr 2 i 3, a następnie wywożone na oczyszczalnię ścieków w Suchowoli.

Na terenie Fermy Drobiu wytwarzane są również ścieki przemysłowe, które odprowadzane są do dwóch szczelnych zbiorników bezodpływowych, zlokalizowanych przy kurnikach (jeden zbiornik pomiędzy kurnikami nr 1 i 2 i drugi pomiędzy kurnikami nr 3 i 4), skąd są następnie wywożone na oczyszczalnię ścieków w Suchowoli.

Woda wykorzystywana w ramach funkcjonowania Fermy pobierana jest z wodociągu gminnego, na podstawie umowy w zakresie zaopatrzenia w wodę zawartą z Centrokom Sp. z o.o. w Suchowoli.

Pomiot powstający w wyniku eksploatacji analizowanej instalacji przekazywany jest rolnikom jako nawóz naturalny do nawożenia pól uprawnych.

Zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. a *ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) przepisów ustawy nie stosuje się do zwłok zwierzęcych, w zakresie uregulowanym przepisami *rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002* (Dz. U. UE L z dnia 14 listopada 2009 r.). Wobec powyższego w niniejszym pozwoleniu nie określono ilości sztuk zwierząt padłych



lub ubitych z konieczności. Prowadzący instalację powinien prowadzić gospodarkę przedmiotowymi odpadami zgodnie z zasadami określonymi w ww. rozporządzeniu.

Przedstawione we wniosku sposoby gospodarowania odpadami są zgodne z obowiązującymi przepisami. Wytworzone na Fermie odpady przekazywane są firmom specjalistycznym i jednostkom posiadającym stosowne zezwolenia na ich zbieranie, transport, odzysk i/lub unieszkodliwianie.

Użytkowanie instalacji zgodnie z warunkami niniejszej decyzji nie spowoduje również przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach objętych ochroną przed hałasem, określonych w *rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku* (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

W pozwoleniu nie określono dodatkowego zakresu i sposobu monitorowania wielkości emisji poza zakres jaki został określony w wymaganiach, o których mowa w art. 147 *ustawy Prawo ochrony środowiska*.

Dodatkowo w pozwoleniu określono wymagania zapewniające właściwą ochronę gleby powierzchni ziemi i wód gruntowych oraz zapobieganie takim emisjom i sposób ich systematycznego nadzorowania.

Z przedstawionej dokumentacji wynika, iż w trakcie eksploatacji instalacji w warunkach normalnych nie występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu substancjami powodującymi ryzyko wobec czego w niniejszym pozwoleniu nie określono sposobu prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu w związku z eksploatacją instalacji, ani też sposobu i częstotliwości wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek.

Nie przewiduje się pracy instalacji w warunkach odbiegających od normalnych.

W pozwoleniu nie określono sposobów ograniczania oddziaływań transgranicznych na środowisko. Oddziaływanie na środowisko zarówno w zakresie przemieszczania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym, jak i oddziaływań na wody innych państw nie występuje. Odpady są unieszkodliwiane lub odzyskiwane w całości na terenie kraju.

Zgodnie z *rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej* (Dz. U. z 2013 r. poz. 1479) przedmiotowa instalacja nie kwalifikuje się do zakładów o zwiększonym albo o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Na wniosek prowadzącego instalację, zgodnie z art. 188 *ustawy Prawo ochrony środowiska*, niniejsze pozwolenie wydano na czas nieoznaczony.

W zaistniałym stanie faktycznym i prawnym należało orzec jak w sentencji.



## POUCZENIE

Przypomina się o obowiązku:

1. Uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2015 r., poz. 469).
2. Prowadzenia okresowych pomiarów hałasu w środowisku. Zakres oraz metodyki referencyjne, a także częstotliwość prowadzenia tych pomiarów zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r., poz. 1542).
3. Przekazywania wyników pomiarów określonych w pkt 2 Marszałkowi Województwa Podlaskiego oraz Podlaskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w zakresie, sposobie i terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. z 2008 r. Nr 215, poz. 1366).
4. Ewidencjonowania i przechowywania wyników przeprowadzonych pomiarów przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą.
5. Prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji określonej w art. 287 ust. 1 ustawy *Prawo ochrony środowiska*.
6. Przedkładania Marszałkowi Województwa Podlaskiego wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2014 r. poz. 274 ze zm.) w terminie do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy.
7. Postępowania ze zwierzętami padłymi lub ubitymi z konieczności zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz. U. UE L z dnia 14 listopada 2009 r.).
8. Prowadzenia jakościowej i ilościowej ewidencji wytwarzanych odpadów zgodnie z przyjętą klasyfikacją i wzorami dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973). Dokumenty sporządzone na potrzeby ewidencji odpadów przechowywać na terenie zakładu przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty.
9. Przedkładania Marszałkowi Województwa Podlaskiego zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości wytworzonych odpadów oraz sposobach gospodarowania nimi zgodnie z art. 75 i 76 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.), w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.



Pozwolenie może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, gdy nastąpią zmiany w najlepszych dostępnych technikach, pozwalające na znaczne obniżenie emisji bez powodowania nadmiernych kosztów, lub gdy wynikać to będzie z potrzeby dostosowania warunków eksploatacji instalacji do zmian przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Dane o wniosku i niniejszej decyzji zostały włączone do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. k ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.).

Od niniejszej decyzji służy Stronie, z mocy art. 377a ustawy Prawo ochrony środowiska, prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Podlaskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Zgodnie z pkt 40 części III załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.) za wydanie niniejszej decyzji uiszczono opłatę skarbową w wysokości 506 zł wpłaconą w dniu 1 lipca 2015 r. na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Departament Finansów Miasta, BANK PEKAO S.A. o/Białystok Nr 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132.

**INSPEKTOR**  
  
**Karol Mruczek**



**zup. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA**

  
**Elżbieta Piotrowska**  
p.o. Dyrektora  
Departamentu Ochrony Środowiska

**Otrzymuje:**

Pan Wojciech Kuźbiel

**Do wiadomości:**

1. Minister Środowiska (kopia elektroniczna)
2. Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  
ul. Ciołkowskiego 2/3, 15 – 264 Białystok